

TSLF 12/20 (24) kV 1-ledare CAS

Mellanspänningskabel

12/20 (24) kV



Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark. Kabeln är långsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

| | |
|---|--|
| Kabelstandard | HD 620 10 K |
| Ledare | Fåtrådig, rund, långsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Yttermantel | UV-skyddad PE-plast PELLD, Grå + svart CL |
| Ledarantal och area | 1x400/35 CAS |
| Produktkod | 1186874 |
| Nominell kabeldiameter mm | 43 |
| Nominell kabelvikt kg/km | 2130 |
| Under hantering och installation, kabel cm | 66 |
| Vid slutlig installation, kabel cm | 46 |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km | 0,0778 |
| Max. Ledartemperatur °C | 90 |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C | 250 |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C | -20 |
| Standard längd m | Trumma 500 |
| E-nummer | 0082945 |
| EAN-kod | 6410006022915 |