


## AHXAMK-W 6/10 (12) kV 3-ledare

### Mellanspänningskabel

### 6/10 (12) kV



Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	HD 620 10 F, SFS 5636
Ledare	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Ytermantel	UV-skyddad PE-plast PELLD, Svart
Ledarantal och area	3x185+35 Cu
Produktkod	1187037
Nominell kabeldiameter mm	66
Nominell kabelvikt kg/km	3475
Under hantering och installation, kabel cm	80
Vid slutlig installation, kabel cm	56
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km	0,164
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0083975
EAN-kod	6410006226108