

AXLJ-F TT 12/20 (24) kV 1-ledare CAS



Mellanspänningskabel

12/20 (24) kV

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	HD 620 10 M, SS 424 14 16
Ledare	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Ytermantel	UV-skyddad PE-plast PELLD, Svart
Ledarantal och area	1x240/35 CAS
Produktkod	1186248
Nominell kabeldiameter mm	38
Nominell kabelvikt kg/km	1611
Under hantering och installation, kabel cm	57
Vid slutlig installation, kabel cm	40
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km	0.125
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0082055
EAN-kod	6410006275038