


AXLJ-F TT 6/10 (12) kV 1-ledare CAS



Mellanspänningskabel

6/10 (12) kV

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

| | |
|--|--|
| Kabelstandard | HD 620 10 M, SS 424 14 16 |
| Certifikat | SGS Fimko FI 40519 |
| Ledare | Fåtrådig, rund, långsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Yttermantel | PE-plast PELLD, Svart |
| Ledarantal och area | 1x240/35 CAS |
| Produktkod | 1186698 |
| Nominell kabeldiameter mm | 33 |
| Nominell kabelvikt kg/km | 1391 |
| Under hantering och installation, kabel cm | 51 |
| Vid slutlig installation, kabel cm | 36 |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω / km | 0,125 |
| Max. Ledartemperatur °C | 90 |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C | 250 |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C | -20 |
| Standard längd m | Trumma 500 |
| E-nummer | 0082015 |
| EAN-kod | 6438176216156 |