

## AXLJ-F TT 18/30 (36) kV 1-ledare CAS



### Mellanspänningskabel

### 18/30 (36) kV

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	HD 620 10 M, SS 424 14 16
Certifikat	SGS Fimko FI 40519
Ledare	Fåtrådig, rund, långsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Yttermantel	PE-plast PELLD, Svart
Ledarantal och area	1x630/35 CAS
Produktkod	1186672
Nominell kabeldiameter mm	54
Nominell kabelvikt kg/km	3453
Under hantering och installation, kabel cm	82
Vid slutlig installation, kabel cm	58
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ / km	0,0469
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0082245
EAN-kod	6438176217696