

SE-N1XE-R

Kopparkraftkabel

0,6/1 (1,2) kV



Koppar kraftkabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent.

Kabelstandard	SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 O
Brandegenskaper	Fca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Rund flertrådet koppar, EN/IEC 60228 klass 2
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Gulgrön, blå, brun, svart, grå
Yttermantel	UV-skyddad polyetenblandning PELLD, Svart
Ledarantal och area	5G16 BK
Produktkod	1255305
Nominell kabeldiameter mm	23
Nominell kabelvikt kg/km	1103
Under hantering och installation, kabel cm	28
Vid slutlig installation, kabel cm	19
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km	1,15
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0028445
EAN-kod	6438176219010