

EXQJ / XCMK-HF / IFSI-Cu

Kopparkraftkabel HF

0,6/1 (1,2) kV



Koppar kraftkabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Entrådig, rund kopparledare, EN/IEC 60228 klass 1
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Blå, brun
Yttermantel	UV-skyddad polyolefinblandning, Svart
Ledarantal och area	2x2,5/2,5
Produktkod	1146106
Nominell kabel diameter mm	12
Nominell kabelvikt kg/km	236
Under hantering och installation, kabel cm	15
Vid slutlig installation, kabel cm	11
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km	7,41
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0028685
EAN-kod	6438176219393