

## EQFR 300/500 V

## Styrkabel HF

## 300/500 V



Kontrollkabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	HD 627 4 C 1, SS 424 14 75
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Entrådig, rund kopparledare, EN/IEC 60228 klass 1
Isolering	Polyolefineblandning
Kärnidentifiering	Vit isolering, svarte siffer
Yttermantel	UV-skyddad polyolefinblandning, Grå
Ledarantal och area	37x1,5
Produktkod	1254377
Nominell kabeldiameter mm	24
Nominell kabelvikt kg/km	937
Under hantering och installation, kabel cm	25
Vid slutlig installation, kabel cm	20
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km	12,1
Max. Ledartemperatur °C	70
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	160
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0144325
EAN-kod	6438176221532