

## EQQ LiteRex

## Installationskabel HF

## 300/500 V



Installationskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får ej förläggas i jord eller betong. UV-skyddad yttermantel och ledarisolering. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

|   |   |
|---|---|
| Kabelstandard   | SS 424 02 19-5                                    |
| Brandegenskaper                                       | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016   |
| Ledare  | Entrådig, rund kopparledare, EN/IEC 60228 klass 1 |
| Miljödeklaration för produkten (PEP/EPD)              | PEP NXNS-00336-V01.01-EN                          |
| (A1-A3) GWP-utsläpp kgCO2e/km                         | 413   |
| Isolering   | UV-skyddad polyetenblandning                      |
| Kärnidentifiering                                     | Gulgrön, blå, brun, svart                         |
| Yttermantel   | UV-skyddad polyolefinblandning, vit               |
| Ledarantal och area                                   | 4G2,5   |
| Produktkod  | 1254734   |
| Nominell kabeldiameter mm                             | 10  |
| Nominell kabelvikt kg/km                              | 160   |
| Under hantering och installation, kabel cm            | 10  |
| Vid slutlig installation, kabel cm                    | 3   |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km | 7,41  |
| Max. Ledartemperatur °C                               | 70  |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C             | 160   |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C               | -15   |
| Standard längd m                                      | Trumma 500  |
| E-nummer  | 0447345   |
| EAN-kod   | 6438176224113                                     |