

EQLQ LiteRex

Installationskabel HF

450/750 V



Installationskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får ej förläggas i betong. Kablar kan installeras i marken, förutsatt att nationella installationsregler tillåter det, så länge de skyddas av installationsrör och installationen utförs med nödvändig försiktighet. De är inte lämpliga för långvarig eller permanent exponering för vatten. UV-skyddad yttermantel och ledarisolering. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| Kabelstandard | SS 424 02 19-6 |
| Brandegenskaper | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Ledare | Entrådig, rund kopparledare, EN/IEC 60228 klass 1 |
| Isolering | UV-skyddad polyetenblandning |
| Kärnidentifiering | Gulgrön, blå, brun, svart |
| Yttermantel | UV-skyddad polyolefinblandning, vit |
| Ledarantal och area | 4G1,5 |
| Produktkod | 1254684 |
| Nominell kabel diameter mm | 9 |
| Nominell kabelvikt kg/km | 125 |
| Under hantering och installation, kabel cm | 9 |
| Vid slutlig installation, kabel cm | 3 |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km | 12,1 |
| Max. Ledartemperatur °C | 70 |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C | 160 |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C | -15 |
| Standard längd m | Ring 100 |
| EAN-kod | 6438176225042 |