

SE-N1XH-K RekaFlex HF

Kopparkraftkabel HF

0,6/1 (1,2) kV



Koppar kraftkabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| Kabelstandard | SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 O |
| Brandegenskaper | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Ledare | Rund mångtrådig koppar, EN/IEC 60228 klass 5 |
| Isolering | Tvärbunden polyeten XLPE |
| Kärnidentifiering | Gulgrön, blå, brun, svart, grå |
| Yttermantel | UV-skyddad polyolefinblandning, Svart |
| Ledarantal och area | 5G1,5 |
| Produktkod | 1255012 |
| Nominell kabeldiameter mm | 11 |
| Nominell kabelvikt kg/km | 174 |
| Under hantering och installation, kabel cm | 14 |
| Vid slutlig installation, kabel cm | 10 |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km | 12,1 |
| Max. Ledartemperatur °C | 90 |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C | 250 |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C | -15 |
| Standard längd m | Ring 100 |
| E-nummer | 0024622 |
| EAN-kod | 6438176226773 |