

SE-N1XE-AR

Aluminium kraftkabel

0,6/1 (1,2) kV



Aluminiumkraftkabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent.

Kabelstandard	SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 O
Brandegenskaper	Fca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Fåtrådig, rund aluminiumledare EN/IEC 60228 klass 2
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Gulgrön, blå, brun, svart, grå
Yttermantel	UV-skyddad polyetenblandning PELLD, Svart
Ledarantal och area	5G25 BK
Produktkod	1116135
Nominell kabeldiameter mm	24
Nominell kabelvikt kg/km	600
Under hantering och installation, kabel cm	29
Vid slutlig installation, kabel cm	21
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km	1,20
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0041915
EAN-kod	6438176227374