

SE-N1XH-K RekaFlex HF

Kopparkraftkabel HF

0,6/1 (1,2) kV



Koppar kraftkabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 O
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Rund mångtrådig koppar, EN/IEC 60228 klass 5
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Gulgrön, blå, brun, svart, grå
Ytermantel	UV-skyddad polyolefinblandning, Svart
Ledarantal och area	5G1,5
Produktkod	1255012
Nominell kabeldiameter mm	11
Nominell kabelvikt kg/km	174
Under hantering och installation, kabel cm	14
Vid slutlig installation, kabel cm	10
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km	12,1
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Ring 50
E-nummer	0024621
EAN-kod	6438176227961