

AXQJ-F TT D / AHXCMK-HF D /
TSLI D 6/10 (12) kV 1-ledare CAS

Mellanspänningskabel

6/10 (12) kV



Mellanspänningskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

| | |
|--|--|
| Kabelstandard | HD 620 10 M & K & F, SS 424 14 16, SFS 5636 |
| Brandegenskaper | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Ledare | Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Yttermantel | UV-skyddad halogenfri polyolefinblandning, Svart |
| Ledarantal och area | 1x240/35 CAS |
| Produktkod | 1181566 |
| Nominell kabeldiameter mm | 34 |
| Nominell kabelvikt kg/km | 1542 |
| Under hantering och installation, kabel cm | 52 |
| Vid slutlig installation, kabel cm | 36 |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω / km | 0,125 |
| Max. Ledartemperatur °C | 90 |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C | 250 |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C | -15 |
| Standard längd m | Trumma 1000 |
| EAN-kod | 6438176228005 |