

AXQJ-F TT D / AHXCMK-HF D /  
TSLI D 12/20 (24) kV 1-ledare CAS

## Mellanspänningskabel

## 12/20 (24) kV



Mellanspänningskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	HD 620 10 M & K & F, SS 424 14 16, SFS 5636
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Yttermantel	UV-skyddad halogenfri polyolefinblandning, Svart
Ledarantal och area	1x300/35 CAS
Produktkod	1181582
Nominell kabeldiameter mm	41
Nominell kabelvikt kg/km	2046
Under hantering och installation, kabel cm	62
Vid slutlig installation, kabel cm	43
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ / km	0,100
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0082355
EAN-kod	6438176228173