

AXQJ-F TT D / AHXCMK-HF D /
TSLI D 12/20 (24) kV 1-ledare CAS

Mellanspänningskabel

12/20 (24) kV



Mellanspänningskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	HD 620 10 M & K & F, SS 424 14 16, SFS 5636
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Yttermantel	UV-skyddad halogenfri polyolefinblandning, Svart
Ledarantal och area	1x630/35 CAS
Produktkod	1181585
Nominell kabeldiameter mm	50
Nominell kabelvikt kg/km	3379
Under hantering och installation, kabel cm	76
Vid slutlig installation, kabel cm	53
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω / km	0,0469
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0082385
EAN-kod	6438176228265