

## AXQJ-F D / AHXCMK-HF D 12/20 (24) kV 3-ledare BK

### Mellanspänningskabel



### 12/20 (24) kV



Mellanspänningskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

|   |  |
|---|--|
| Kabelstandard   | HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636                              |
| Brandegenskaper                                       | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016                      |
| Ledare  | Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Yttermantel   | UV-skyddad halogenfri polyolefinblandning, Svart                     |
| Ledarantal och area                                   | 3x95/25 BK   |
| Produktkod  | 1181851  |
| Nominell kabeldiameter mm                             | 58   |
| Nominell kabelvikt kg/km                              | 2733   |
| Under hantering och installation, kabel cm            | 70   |
| Vid slutlig installation, kabel cm                    | 49   |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km | 0.32   |
| Max. Ledartemperatur °C                               | 90   |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C             | 250  |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C               | -15  |
| Standard längd m                                      | Trumma 1000  |
| E-nummer  | 0079806  |
| EAN-kod   | 6438176229453  |