

**AXQJ-F D / AHXCMK-HF D 12/20  
(24) kV 3-ledare BK****Mellanspänningskabel****12/20 (24) kV**

Mellanspänningskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

<b>Kabelstandard</b>	HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636
<b>Brandegenskaper</b>	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
<b>Ledare</b>	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
<b>Yttermantel</b>	UV-skyddad halogenfri polyolefinblandning, Svart
<b>Ledarantal och area</b>	3x240/35 BK
<b>Produktkod</b>	1181859
<b>Nominell kabeldiameter mm</b>	74
<b>Nominell kabelvikt kg/km</b>	4785
<b>Under hantering och installation, kabel cm</b>	89
<b>Vid slutlig installation, kabel cm</b>	63
<b>Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C <math>\Omega</math>/ km</b>	0,125
<b>Max. Ledartemperatur °C</b>	90
<b>Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C</b>	250
<b>Min. kabeltemperatur för förläggning °C</b>	-15
<b>Standard längd m</b>	Trumma 1000
<b>E-nummer</b>	0079826
<b>EAN-kod</b>	6438176229514