

SE-N1XE-AS /-AR PoweRex PE

Aluminium kraftkabel

0,6/1 (1,2) kV



Aluminiumkraftkabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	SFS 5800, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 E & O
Certifikat	SGS Fimko FI 41546
Ledare	Fåtrådig, sektorformad aluminiumledare EN/IEC 60228 klass 2
Miljödeklaration för produkten (PEP/EPD)	PEP NXNS-00450-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-utsläpp kgCO ₂ e/km	12233
Isolering	UV-skyddad tvärbunden polyeten XLPE
Kärnidentifiering	Gulgrön, brun, svart, grå
Yttermantel	UV-skyddad polyetenblandning PELLD, Svart
Ledarantal och area	4x120 S PoweRex PE
Produktkod	1116046
Nominell kabeldiameter mm	37
Nominell kabelvikt kg/km	1742
Under hantering och installation, kabel cm	45
Vid slutlig installation, kabel cm	32
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km	0,253
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0023665
EAN-kod	6438176300329